

Tieflöffel für Grab- und Aushubarbeiten in leichten bis mittelschweren Böden sowie für die Verladung oder Verfüllung von Sand, Schotter und Erde. Der integrierte Schnellwechseladapter ist kompatibel zum System L-Lock und in beide Richtungen aufnehmbar. Der Löffel kann so als Tief- und Hochlöffel genutzt werden (außer GB01L). Andere Adapter auf Anfrage.



- ▷ **Doppelt konische Bauform.**
- ▷ Langgezogener Löffelboden für **leichtes Eindringverhalten und hohe Grabkapazität.**
- ▷ **Langlebig** durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen. Baggermesser 500HB, Löffelboden 400HB.
- ▷ Überstehender Boden für **bessere Planiereigenschaften** und als **Verschleißschutz.**
- ▷ GB01L - GB03L: Schraubzähne / GB04L - GB12L: Schweißhülsenzähne.
- ▷ Auch als schnell verfügbares **TO GO** Produkt erhältlich!
TO GO Programm: Bestellungen müssen als solche gekennzeichnet sein und den **TO GO** Lieferkonditionen entsprechen!
 Detaillierte Informationen zum **TO GO** Programm finden Sie auf den Seiten 4-21.

Tieflöffel

Typ	Anzahl Zähne	Volumen ISO 7451 (m³)	Schnittbreite (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Adapter-typ	Dienstgewicht Bagger (t)	
GB01L-024	2	0,013	240	21	KSW01	0,5 - 1	
GB01L-030	TO GO	3	0,015	300	24	KSW01	0,5 - 1
GB01L-040	TO GO	3	0,020	400	27	KSW01	0,5 - 1
GB01L-050		4	0,024	500	30	KSW01	0,5 - 1
GB02L-022 SYM		2	0,023	220	29	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-025 SYM		3	0,026	250	31	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-030 SYM	TO GO	3	0,030	300	37	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-040 SYM	TO GO	3	0,040	400	41	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-050 SYM	TO GO	4	0,050	500	49	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-060 SYM		4	0,060	600	53	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB03L-030 SYM	TO GO	3	0,040	300	47	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-040 SYM	TO GO	3	0,060	400	56	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-050 SYM	TO GO	4	0,080	500	62	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-060 SYM		4	0,097	600	72	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB04L-030 SYM	TO GO	3	0,056	300	63	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-040 SYM	TO GO	3	0,075	400	71	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-050 SYM	TO GO	4	0,100	500	84	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-060 SYM	TO GO	4	0,127	600	93	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-070 SYM		5	0,153	700	105	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-080 SYM		5	0,180	800	121	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB05L-030 SYM	TO GO	3	0,066	300	72	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-040 SYM	TO GO	3	0,096	400	79	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-050 SYM	TO GO	4	0,130	500	91	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-060 SYM	TO GO	4	0,162	600	101	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-070 SYM		5	0,195	700	111	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-080 SYM		5	0,230	800	126	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB06L-030 SYM		3	0,080	300	77	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-040 SYM	TO GO	3	0,120	400	88	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-050 SYM		4	0,140	500	98	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-060 SYM	TO GO	4	0,180	600	108	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-080 SYM	TO GO	5	0,250	800	129	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-100 SYM		5	0,320	1000	149	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB08L-040 SYM	TO GO	3	0,130	400	142	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-050 SYM		4	0,170	500	158	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-060 SYM	TO GO	4	0,210	600	173	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-080 SYM	TO GO	5	0,300	800	213	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-090 SYM		5	0,340	900	246	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-100 SYM		5	0,380	1000	268	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB10L-040 SYM	TO GO	3	0,155	400	158	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-050 SYM		4	0,200	500	177	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-060 SYM	TO GO	4	0,255	600	199	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-080 SYM	TO GO	5	0,360	800	224	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-090 SYM		5	0,410	900	254	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-100 SYM		5	0,460	1000	269	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB12L-040 SYM		3	0,170	400	177	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-050 SYM		4	0,225	500	186	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-060 SYM		4	0,280	600	222	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-080 SYM		5	0,395	800	249	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-090 SYM		5	0,450	900	269	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-100 SYM		5	0,510	1000	282	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-110 SYM		6	0,570	1100	337	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-120 SYM		6	0,620	1200	369	KSW08 SYM	10,0 - 12,0

Lieferumfang: Tieflöffel inkl. Zähne, KSW-Adapter für L-Lock

Tieföffel für Grab- und Aushubarbeiten in leichten bis mittelschweren Böden sowie für die Verladung oder Verfüllung von Sand, Schotter und Erde. Der integrierte Schnellwechseladapter ist kompatibel zum System L-Lock. Andere Adapter auf Anfrage.



GB15L

- ▷ **Doppelt konische Bauform.**
- ▷ Langgezogener Löffelboden für **leichtes Eindringverhalten und hohe Grabkapazität.**
- ▷ **Langlebig** durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen. Baggermesser 500HB, Löffelboden 400HB.
- ▷ Überstehender Boden für **bessere Planiereigenschaften** und als **Verschleißschutz.**
- ▷ **Schweisshülsenzähne** inklusive.

Tieföffel

Typ	Anzahl Zähne	Volumen ISO 7451 (m³)	Schnittbreite (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Adapter-typ	Dienstgewicht Bagger (t)
GB15L-040	2	0,180	400	313	KSW10	10 - 15
GB15L-050	3	0,250	500	338	KSW10	10 - 15
GB15L-060	3	0,330	600	358	KSW10	10 - 15
GB15L-070	4	0,400	700	383	KSW10	10 - 15
GB15L-080	4	0,480	800	403	KSW10	10 - 15
GB15L-090	4	0,560	900	423	KSW10	10 - 15
GB15L-100	4	0,640	1000	443	KSW10	10 - 15
GB15L-110	4	0,720	1100	463	KSW10	10 - 15
GB15L-120	5	0,800	1200	488	KSW10	10 - 15
GB19L-040	3	0,220	400	339	KSW10	15 - 19
GB19L-050	4	0,300	500	364	KSW10	15 - 19
GB19L-060	4	0,380	600	384	KSW10	15 - 19
GB19L-070	4	0,470	700	404	KSW10	15 - 19
GB19L-080	5	0,560	800	429	KSW10	15 - 19
GB19L-090	5	0,660	900	449	KSW10	15 - 19
GB19L-100	5	0,750	1000	469	KSW10	15 - 19
GB19L-110	6	0,850	1100	494	KSW10	15 - 19
GB19L-120	6	0,940	1200	514	KSW10	15 - 19
GB19L-130	6	1,040	1300	534	KSW10	15 - 19
GB19L-140	6	1,130	1400	554	KSW10	15 - 19
GB23L-060	3	0,430	600	556	KSW21/25	19 - 23
GB23L-070	3	0,530	700	576	KSW21/25	19 - 23
GB23L-080	4	0,630	800	601	KSW21/25	19 - 23
GB23L-090	4	0,730	900	621	KSW21/25	19 - 23
GB23L-100	4	0,840	1000	641	KSW21/25	19 - 23
GB23L-110	4	0,940	1100	661	KSW21/25	19 - 23
GB23L-120	5	1,050	1200	686	KSW21/25	19 - 23
GB23L-130	5	1,160	1300	706	KSW21/25	19 - 23
GB23L-140	5	1,260	1400	726	KSW21/25	19 - 23
GB23L-150	6	1,370	1500	751	KSW21/25	19 - 23
GB28L-060	3	0,480	600	610	KSW21/25	23 - 28
GB28L-080	4	0,700	800	707	KSW21/25	23 - 28
GB28L-100	4	0,930	1000	786	KSW21/25	23 - 28
GB28L-120	5	1,170	1200	895	KSW21/25	23 - 28
GB28L-140	5	1,410	1400	976	KSW21/25	23 - 28
GB28L-150	6	1,530	1500	1051	KSW21/25	23 - 28
GB28L-160	6	1,650	1600	1093	KSW21/25	23 - 28
GB35L-080	3	0,850	800	773	KSW21/25	26 - 35
GB35L-100	4	1,130	1000	897	KSW21/25	26 - 35
GB35L-120	4	1,420	1200	996	KSW21/25	26 - 35
GB35L-140	4	1,750	1400	1117	KSW21/25	26 - 35
GB35L-150	4	1,870	1500	1167	KSW21/25	26 - 35
GB35L-160	5	2,020	1600	1217	KSW21/25	26 - 35
GB35L-180	5	2,320	1800	1316	KSW21/25	26 - 35

Lieferumfang: Tieföffel inkl. Zähne, KSW-Adapter für L-Lock