

MULCHER H-SMO-B

Hydraulischer Mulcher für Bagger von 5 bis 13 Tonnen Einsatzgewicht.

Dieser vielseitige Mulchkopf ist eine sehr solide und robuste Maschine, entwickelt und produziert nach bewährter Qualität und aus hochwertigem Stahl. Durch die Verstellmöglichkeiten von Walze und Haube kann dieses Gerät sowohl zum Mähen als auch zum Mulchen verwendet werden. Er mulcht Gras und Gestrüpp bis zu 7 cm Durchmesser.

Serienausführung und Eigenschaften

- Mulcht Gras und Gebüsch bis zu 7 cm Ø
- Baggerklasse 5-13 Tonnen
- Universalschnittstelle für Anbauplatte
- Einstellbare Fronthaube
- Frontschutz mit Ketten
- Heckschutz aus Gummi
- Mechanisch einstellbare Stützwalze
- Serienmäßiger Rotor mit SMO Schlägeln
- Flottierender Anbau (Parallelogrammführung)

Optionale Ausführung und Zubehör

- Anbauplatte für Baggerarm
- Hydraulische Drehvorrichtung 190°



Technische Daten	Durchfluss 40-140 l/min
Arbeitsbreite	125 cm
Gesamtbreite	140 cm
Tiefe	120 cm
Höhe	60 cm
Gewicht (Richtwert ohne Zubehör)	380 kg
Keilriemen	4
SMO Schlägel – Standard	12

Werkzeuge



Schlägel
SMO

Leistungsstarker hydraulischer Antrieb

Das Antriebssystem des H-SMO-B ist für Motoren mit einer Fördermenge von 40-140 l/min ausgelegt. Für diesen Mulchkopf erhalten Sie verschiedene hydraulische Motoren mit variabler Fördermenge unterschiedlicher Hubraumwerte.



Hydraulikantrieb	H-SMO-B
Öldruck	150 – 250 bar
Druck auf Leckölleitung	max. 1,5 bar
Erforderliche hydraulische Fördermenge	40 – 140 l/min

Erforderliche hydraulische Leitungen:

3 (Vorlauf, Rücklauf, Lecköl)