

# Einfach losfegen ...

## Kehrmaschine K 600

- ▶ 600 mm Bürstendurchmesser
- ▶ Freikehrmodus
- ▶ Universalaufnahmesystem
- ▶ einfache Kehrwalzennachstellung
- ▶ hydraulische Entleerung serienmäßig
- ▶ große Lenkrollen Ø 250 mm
- ▶ serienmäßige Nachlaufsicherung

WIR  
ENTWICKELN &  
PRODUZIEREN IN  
DEUTSCHLAND

## Steckbrief ADLER-Kehrmaschine K 600

### Die perfekte Lösung für schmales Geld ...

Wie alle ADLER-Kehrmaschinen kann auch die ADLER K 600 jederzeit mit den verschiedensten Optionen ausgerüstet werden.

#### Zubehör:

- ▶ großvolumiger Schmutzsammelbehälter inklusive verschleißfester Kehrleiste, serienmäßiger hydraulischer Entleerung mit Freikehrmodus und drittem Stützrad
- ▶ Seitenkehrbesen 600 mm für randnahes Kehren, optimal beim Rinnsteinfegen
- ▶ Wassersprüheinrichtung 120 / 240 l zur Reduzierung der Staubbildung
- ▶ geschützter innenliegender Motor
- ▶ verstärkte Schwerlastlenkrollen Ø 250 mm x 80 mm
- ▶ Stromregelventil 3/4" für Hydraulikölvolume ab 75 l/min bis 120 l/min
- ▶ Stromregelventil 1" für Hydraulikölvolume ab 120 l/min
- ▶ hydraulische Seitenverschwenkung für den flexiblen freikehrenden Einsatz
- ▶ Geräteaushebung passend zur Frontplatte DIN EN 15432-1 Größe 3 oder Größe 5 inkl. Aushubzylinder und Niveaueingleich zur optimalen Bodenanpassung
- ▶ Kratzvorrichtung (siehe Seite 18 - 19)
- ▶ Begrenzungslichter LED 12/24 V / Warnfahnen
- ▶ Sonderfarbe gem. RAL-Farbtou (Standard RAL 2002)

| ADLER-Kehrmaschine K 600                 |       | 135                  | 150     | 180     | 210                  | 240     | 270     |
|------------------------------------------|-------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|
| Arbeitsbreite gerade / schräg            | cm    | 135/127              | 150/141 | 180/169 | 210/197              | 240/226 | 270/254 |
| Gesamtbreite                             | cm    | 166                  | 181     | 210     | 240                  | 269     | 299     |
| Bürstendurchmesser                       | mm    | 600                  | 600     | 600     | 600                  | 600     | 600     |
| erf. Hydraulikdruck u. -volumen          |       | 160 bar / > 25 l/min |         |         | 160 bar / > 40 l/min |         |         |
| Gewicht freikehrend / Schmutzbehälter kg |       | 290/378              | 320/413 | 345/448 | 370/472              | 395/517 | 420/550 |
| Füllvolumen Schmutzbehälter              | Liter | 191                  | 212     | 255     | 297                  | 340     | 382     |
| Flächenleistung                          | m²/h  | 10.800               | 12.000  | 14.400  | 16.800               | 19.200  | 21.600  |



Seitenkehrbesen als Option



Verstärkte Schwerlastlenkrollen

Dreipunktanschluss für Heck- und Frontanbau



Bürste stufenlos einstellbar



Freikehrmodus, hydraulische Behälterentleerung und drittes Stützrad am Sammelbehälter



Kratzvorrichtung K 600 ohne Schmutzsammelbehälter



Universalaufnahme mit 3D-Niveaueingleich



Schwere Universalaufnahme mit 3D-Niveaueingleich über Rollenführung

