

KRAFTSTOFF- CONTAINER QUADRO-C

(DIESEL)



Die mobilen kubische Tankanlagen der QUADRO-C Reihe sind ideal für die Betankung von Maschinen und Geräten auf z.B. Baustellen, Deponien, Gemeindebauhöfen, bei Forstarbeiten, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, auf Golfplätzen sowie vielen anderen Bereichen. Durch die UN-Zulassung als Transportbehälter (IBC) sowie einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Lagerbehälter sind die Tankanlagen unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar.

Ihre Vorteile

- › Zeitlich unbefristet zugelassen für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID), auf Binnenschiffen (ADN) und auf See (IMDG Code) sowie in der Luft
- › Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter. Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne
- › Aufstellung im Freien
- › Verwendung in Wasserschutzgebieten
- › Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung bis 1.000 l Inhalt
- › 3-fach stapelbar, Container bis 1.000 l; 2-fach stapelbar, Container 2.000 – 3.000 l
- › Komplett aus Stahl, deshalb extrem robust
- › Konstruktiver Schutz der Ecken vor Beschädigungen durch Winkelkanten und Überhänge

- › Doppelwandig; permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung beider Wände

INFO



BEHÄLTER

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg

Fon 05244 983-200
behaeltertechnik@seppeler.de
www.seppeler.de



FILM ZUM
PRODUKT



Technische Merkmale

- › Innen und außen feuerverzinkt oder innen roh und außen lackiert



- > Kontinuierliche, mechanische Füllstandanzeige
- > Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- > Absperrbare Saugleitung
- > Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- > Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw. Kabel
- > Fußkonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- > 4 Kranösen – QUADRO-C 700/1000/3000; 1 zentrale Kranöse –

- QUADRO-C 2000, sicheres Kranen gemäß DGUV Information 209-013
- > Abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 3-Punkt-Verriegelung und innenliegendem Sicherheitsschließzylinder (bis QUADRO-C 1000)
 - > Zapfventilhalter mit absperbarem Rücklauf für Tropfmengen
 - > Spiralflexummantelung Winkeldrehgelenk am Schlauchanschluss sorgen für entsprechenden Knickschutz

Zubehör

- > Komplett Batteriesätze 12 V oder 24 V, inkl. Halterung und Ladegerät
- > Integrierte Schlauchtrommel oder Schlauchtrommeln zur Montage auf der Konsole
- > Saug- und Rücklaufleitung
- > Forwarderbügel
- > Feuerlöscher mit 2 kg ABC-Pulver

gemäß ADR 8.1.4.2

- > Zurrgurte
- > Antirutschmatten
- > Prallschutz für den rauen Einsatz

Sonderausführungen

- > Kundenspezifische Anfertigung aus Stahl, Edelstahl, verzinkt mit zusätzlicher Lackierung
- > Modifizierungen im Staukasten und im Boden
- > Max. 6 Zusatzmuffen bis max. 2", zum Einbau von zusätzliche Armaturen



WEITERE
AUSRÜSTUNG

Lieferbare Ausführungen

STANDARD

Typ / Inhalt	Abmessung (mm)			Gewicht (kg)	Zulassung	Art.-Nr.
	L	B	H			
QUADRO-C 700	1215	815	1160	270	D/BAM/13080/31A \ Z-38.12-230	79568
QUADRO-C 1000	1215	1000	1290	316	D/BAM/13081/31A \ Z-38.12-230	79171
QUADRO-C 2000	2215	815	1620	629	D/BAM/14552/31A \ Z-38.12-223	98145
	QUADRO-C 2000 ohne Stapelecken					–
QUADRO-C 3000	2390	1190	1510	838	D/BAM/12180/31A \ Z-38.12-223	77150

KOMPLETTPAKETE

Typ / Inhalt	Beschreibung	Förderleistung (l/min)		Art.-Nr.
		Nominal ¹	Effektiv ²	
QUADRO-C 700-12/24	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 12/24 (DC), 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklammern, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber	35/70	30/50	300119
QUADRO-C 700-230	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 230 (AC), 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber	56	52	300118
QUADRO-C 1000-12/24	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 12/24 (DC), 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklammern, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber	35/70	30/50	98244
QUADRO-C 1000-230	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 230 (AC), 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber	56	52	99492

¹ Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf

² Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe und ausgerüstet mit 4 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil